METEOR MATT

ÉMULSION ACRYLIQUE SATINÉE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE RÉSISTANCE ET ENTRETIEN RÉDUIT

- **Effet antidérapant testé par les laboratoires UL**
- **Effet opaque**
- **Réduit la fréquence et les coûts d'entretien**

Émulsion formulée grâce à un mélange exclusif de polymères et de cire pour un effet satiné spécial. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé : AZZURRO UL pour entretien par humidification ; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.

DILUTION

Prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque
PARFUM: Floral
COULEUR: Blanc
PH: 8,5 ± 0,5
DENSITÉ: 1.027
TOTAL DE RÉSIDU SEC [%]: 15-16

PICTOGRAMMES

Adelya, Terre d'Hygiène

PRECAUTION

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

NOTES

Ne pas utiliser Meteor Matt à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
4020	kg 5	4	9x4=36

SUTTER FRANCE S.A.R.L.
Tour Albert 1er, 65 Avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON FR - Tel. +33/4/72.31.06.02
www.sutterprofessional.fr - sutterpr@sutter-france.com

SUTTER INDUSTRIES S.p.A.
Società con unico socio
SGS ITALY - CERTIFICATES
N. IT98/0141 - N. IT03/0938