

Sutter

PROFESSIONAL



METEOR EXTRA SOLV

CIRE LIQUIDE À SOLVANT POUR PARQUETS ET CARRELAGES

- Entretien et ravivage faciles
- Résistant au passage et excellente imperméabilisation
- Finition semi-brillante

Produit formulé avec un mélange de cires de qualité qui garantissent une protection efficace et rapide des sols en parquet et en carrelage cuit, en offrant un brillant chaud et en préservant la couleur originelle du sol. Conseillé sur les parquets ayant une haute valeur esthétique, pour lesquels on souhaite privilégier l'aspect naturel du bois. Adapté pour l'application en spray ou avec un linge. Se ravive avec des machines monobrosse à petite vitesse.

MODE D'EMPLOI

Après un séchage soigné, appliquer le produit directement sur le sol carrelé et en parquet, neufs ou poncés pour leur faire perdre leur brillance. METEOR EXTRA SOLV s'applique au pinceau, avec un linge ou un spray, en polissant instantanément avec une machine monobrosse munie d'un disque rouge ou blanc. Sur les sols en carrelage cuit, l'idéal est d'appliquer deux couches après avoir imperméabilisé la surface avec IF 110. Le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces préalablement traitées avec IF 110, comme les pierres naturelles non polies et le ciment. Effectuer le traitement d'une à trois fois jusqu'à obtention de la brillance désirée. Ne pas appliquer METEOR EXTRA SOLV sur des surfaces chaudes ou longuement exposées au soleil, de manière à éviter les séchages trop rapides.

DILUTION

Prêt à l'usage.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque
PARFUM: Miel
COULEUR: Jaune
DENSITÉ: 0,778
TOTAL DE RÉSIDU SEC [%]: 10-11

PICTOGRAMMES



ATTENTION

ATTENTION

DANGER

PRECAUTION

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'incendie: Utiliser un extincteur en poudre pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Content HYDROCARBURES, C9-11, ALCANES.

NOTES

Craint le gel. Agiter le bidon avant l'emploi. S'il y a trop de produit, il suffit de passer un disque blanc pour l'absorber et homogénéiser parfaitement le traitement. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
5579	5 L	4	8x4=32

