Prophy®

GANT NEOPRÈNE LATEX

Gant souple haute protection

Gaufrage sur paume et doigts

Bonne résistance chimique

Conforme au règlement UE 2016/425

CE 0598

> Utilisation

Utilisé dans l'industrie chimique, aéronautique, ingénierie civile, industrie lourde et maintenance, dans le traitement des déchets, l'industrie poissonnière et carnée, agriculture, en présence de produits acides et agressifs.

> Composition

- Mélange de latex naturel et de néoprène chloriné pour une meilleure résistance chimique.
- Doublure floquée 100 % coton pour absorber la transpiration.

> Caractéristiques

Gaufrage anti-glisse sur paume et doigts.
Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : ..... Anatomique
- Longueur : ..... 300 mm (± 10 mm)
- Épaisseur : ..... 0,70 mm (± 0,07 mm)
- Couleur : ..... Bleu nuit
- Finition manchette : ..... Droite

RÉFÉRENCES NORMATIVES :



CE 0598
321C-70.30 (GRANDEUR 70)

CONFORME :
- Au règlement (UE) 2016/425.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques majeurs Cat.III.
Utilisation réservée aux professionnels.
Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 7 : M	T 8 : L	T 9 : XL
Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis	1 paquet	1 paquet	4 paquets
Colis dim ext (cm)	35 x 10 x 5 H	35 x 10 x 5 H	35 x 28 x 21 H
Poids brut	1,3 kg	1,3 kg	5,7 kg
Code produit	**010181B**	**010182B**	**010183B**

Alaya, Terre d'Hygiène

Rev 4 - 07/2021

401343

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH®
Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION