

Scotch-Brite™

Réf. 96

Tampon vert pour le récurage normal

Fiche Technique

FT-200 - Page 1 / 1

Juin 2001 – Annule et remplace version précédente

Description :

Ce tampon vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité forme une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules nettoyantes abrasives réparties de façon homogène et collées à l'aide d'une puissante résine.

Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)
Le tampon Scotch-Brite™ Réf. 96 est moyennement abrasif et n'est

pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures.

Entretien :

Rincer à l'eau claire après chaque utilisation.
Au besoin, retirer les résidus incrustés dans le tampon à l'aide d'une brosse en nylon ou le tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids	• 580 g/m ² • 21 g/unité
Epaisseur	8,5 mm
Dimensions	224 x 158 mm
Libellé	Logo 3M blanc sur un côté
Couleur	Vert foncé
Abrasion ^①	3,1 g retirés
Composition	• Fibres nylon • Minéraux spécifiques • Résine polymère

^① Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

Conditionnement :

60 tampons par carton (20 tampons par emballage intermédiaire multilingue, 3 emballages intermédiaires par carton).
Poids net nominal du carton : 1,695 kg
Volume du carton : 20 dm³
Palettisation : 40 cartons par Europalette (800 x 1200)

Etiquetage :

Le nom du fabricant doit figurer sur chaque tampon.
Chaque carton doit porter une étiquette identifiant le nom, les dimensions et le fabricant du produit qu'il contient.

Origine :

Fabriqué en France ou en Espagne dans des sites de production certifiés ISO 9002.
Fournisseur : 3M France, S.O.A.



3M France Entretien et Hygiène Professionnels

Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.30.31.61.84 Fax : 01.30.31.62.11