32100A-FT.pdf

Prophy®

GANT NÉOPRÈNE FLOQUÉ XL

Gant souple haute protection

Gaufrage sur paume et doigts

Bonne résistance chimique

Conforme à la directive européenne 89/686/CEE - Cat. III

CE 0120

> Utilisation

Utilisé dans l'industrie chimique, raffinage, assemblage, les industries automobile et aérospatiale, entreprise de nettoyage industriel, dans le traitement des déchets, en présence de produits acides et agressifs.

> Composition

- 100 % polychloroprène pour une bonne résistance chimique.
- Doublure floquée 100 % coton pour absorber la transpiration.

> Caractéristiques

Gaufrage anti-glisse sur paume et doigts.
Traitements bactériostatique et fongistatique.

- Forme : ..... Anatomique
- Longueur : ..... 380 mm (± 10 mm)
- Épaisseur : ..... 0,78 mm (± 0,07 mm)
- Couleur : ..... Noir
- Finition manchette : ..... Droite - extra-longue

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

EN 420:2003 | EN 374-1:2003 ABIJKL | EN 388:2003 4110 | EN 374-2:2003

CONFORME :
À la directive 89/686/CEE - Cat.III.

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risques majeurs Cat.III.
Utilisation réservée aux professionnels.
Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques. Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Logistique

	T 8/9 : L	T 9/10 : XL
Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis	4 paquets	4 paquets
Colis dim ext (cm)	38 x 35 x 15 H	38 x 35 x 15 H
Poids brut	7 kg	7 kg
Code produit	010177A	010178A

Rev 1 - 04/2017

401343

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Adelya, Terre d'Hygiène

GEH
Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

32100A-FT.pdf