

AQUAPLUS 4500



1

Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC FAIBLE
EN INTÉRIEUR**

zoom



2

Avantages

■ Nouvelle construction triple couche :

- une face textile pour gratter et absorber,
- une couche 3D imputrescible,
- une thibaude sans PVC.

■ Bonne **durabilité**.

■ **Facile** à entretenir.

■ Disponible en tapis bordé 4 côtés**.

** pour les tailles 45 x 60 bord cousu 4 côtés, pour les autres bords cousus dans la longueur et bord PVC sur la largeur.

Positionnement : intérieur

Trafic : < 500 passages / jour

Design : en ligne

Épaisseur : 6 mm

Textile : polypropylène

Thibaude : sans PVC

Inflammabilité : EFL



3

Surfaces

■ Dimensions :

- 45 x 60 cm
- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 120 x 180 cm

■ Couleurs :

- Brun châtaigne
- Noir ébène
- Bleu marine
- Vert sapin



Fiche Technique - Testé dans notre laboratoire
Test externe à venir sauf réaction au feu (laboratoire indépendant et agréé)

Description

Les petites tailles ont une bordure cousue seulement.

- Construction brevetée.
- Structure résistante bouclée en double fibre polypropylène.
- Structure 3D drainante polyester imputrescible en polyester.
- Thibaude antidérapante sans PVC.
- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Trafic sécurisé, pour un passage à pied ou pour un trafic roulant.

Noir ébène, brun châtaigne, vert sapin, bleu marine.

45.x 60 cm	90 x 150 cm
60.x 90 cm	120 x 180 cm



Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel. : 01 30 31 61 84 / 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3SHydreneo.fr

Caractéristiques

Propriété	Test Valeur moyenne
Poids total (sans bordure)	2 800 g/m ²
Poids total des fibres	460 g/m ²
Poids structure 3D	135 g/m ²
Epaisseur totale	6,8 mm
Epaisseur des fibres	3,2 mm
Nombre de points au m ²	58 000
Stabilité dimensionnelle	< 0,5%
Largeur du bord Cousu	10 mm
Borduré	26 mm
Hauteur du bord Cousu	6 mm
Borduré	1 à 7 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	3,5 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 litres/m ²)	24h
Résistance au feu Euroclass EN1350-1	EFL

Solution	Résultat
Détergents courants	Excellent
Eau sale	Excellent
Huile	Médiocre
Diesel	Médiocre
Essence	Bon
Eau de javel	Excellent

Les rouleaux n'ayant pas de bordures ne peuvent pas être collés au sol.

 Procédure d'entretien MSWP 02

Origine : Fabriqué aux USA