

ultra cut®

BOBINE CHAMOIS 1500 FTS

Lisse
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis chamois.
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Ouate de cellulose WS
- Couleur : Chamois
- Grammage par pli : 19 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Lisse
- Nombre de formats : 1500 (XP Q34-100)
- Perforation : 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : 20 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Diamètre bobine : 30 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019


TECHNIQUE

- Allongement longitudinal : 16,00 %
- Résistance sens traction : 340,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 95,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 270,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 40,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Azurant optique : Non

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 190358



Code 190359

> Logistique

	Bobine
Conditionnement	film
Colis	2 bobines
Colis dimensions extérieures (cm)	20 x 30 x 60 H
Poids brut	6,800 kg
Code produit	280104B

Poids et mesures (tolérance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE